


品名 ㎡	アダプター サイズ A(ピッチ)mm	カッター全幅 MIN-MAX B(ピッチ)mm	バケット全幅 MIN-MAX B(ピッチ)mm	コ マ ツ	日 立 建 機	日本キャタピラー	コベルコ建機	住 友 建 機	ヤンマー建機	クボタ建機	KATO HICOM	北越工業				
13SN 3枚爪 ※サイドカッター幅のみ	13S 115～165	330～406 38			ZX10U	008CR 010CR	SK13SR SK10SR-3	SK008	SV08 Vio10	JO9 Vio12	U-008 U-10	HD09XV3				
P18SN 3枚爪 (0.044～0.066㎡)	18S 135～165	400～460 65	360～420 45	PC18MR	EX20U ZX17U ZX20U	EX20UR ZX20UR ZX15UR	301.5CR 301.7CR	SK30UR	B30U		RX-153S	HD17V	AX15/17 AX20/22			
18SN 3枚爪 (0.066～0.08㎡)	18S 160～193	450～516 65	410～476 45	PC20MR PC20UU	EX27U ZX27U		017CR 020CR/SR/ESR 302CR/CCR/CSR 303ECR/E2CR/CR-07	SK17SR SK20SR SK27SR SK28SR-6＝3本爪	B2 Σ Vio15 Vio20 Vio27	B3 Σ Vio17 Vio25 B20U	U-15 U-20/3S/3 α RX-205 U-25-3 α 3本爪＝ELS(3)	HD20VZ HD20VX	AX25 AX27u			
M18S 4枚爪 (0.08～0.09㎡)	18S 110～140	460～550 65	420～510 45	PC25MR PC30MR PC30UU	ZX30U ZX30UR EX30U		303CR/SR/CCR/CSR 030SR/ESR	SK28SR-6＝4本爪 SK30SR		Vio30-1・5	U-30 RX-306	HD25V HD30V	AX30UR AX30u-3			
P18SN 4枚爪 (0.11～0.14㎡)	18S 135～165	535～625 65	495～585 45	PC35MR PC38UU PC40MR PC45MR	ZX35U ZX40U ZX40UR		303.5CCR/DCR/ECR 304CCR/CR-07 305CR-07 040SR/ESR 305.5ECR/E2CR/CR-07	SK35SR SK38UR SK40SR SK45SR	SH32J SH40JX S120	SH35J SH45UJ S130SX	Vio30-6 Vio35 B40U(MRカット品) B4-Σ (B4-6A)	U-35 U-40 RX-406 U-25-3 α 4本爪	30VZ HD35V HD40V	HD45V	AX35U AX40UR	
18SN 4枚爪 (0.14～0.16㎡)	18S 160～193	610～709 65	570～669 45	PC50MR PC55MR	ZX50U ZX55UR		304E2CR 305SR/CSR 305.5DCR 050SR/ESR	SK35SR SK38UR SK40SR SK45SR	SH55U SH65U	SH55UJ SH65UJ	B6-5.6 Σ Vio40 Vio50	B60U Vio45 Vio55	U-50 U-55 RX-506	50VZ HD50V HD60V	HD55V	AX50U
EZ18 3枚爪 EZ18 4枚爪 (0.08～0.16㎡)	18S 110～193	350～516 460～709 65	310～476 420～669 45	マルチタイプ・建機メーカー各社の18S標準バケットに適用します												
22S 4枚爪 0.25㎡(0.28㎡)	22S 187～227	711～831 75	651～771 45		ZX70 ZX75US ZX75UR		307 308				KX60 K70 KX75UR K75US					
M22S 4枚爪 0.2㎡(0.22㎡)	PC58 167～187	651～711 75	591～651 44	PC58UU												
P25K 4枚爪 0.25㎡(0.28㎡)	PC60 160～190	670～760 95	600～690 60	PC60 PC78US PC78UU												
25S 4枚爪 0.25㎡(0.28㎡)	25S 170～210	700～820 95	630～750 60		ZX75USK-3(解体仕様)			SK75SR SK75UR SK80UR SK80SR+	SH75X SH75XU	B7 Σ Vio70 SV100 (標準950幅) 25S(5) SV100 (クイックヒッチ850幅) → (25S(5)15mmカット) ピッチ:160.5		HD85V HD308				
E30S4 4枚爪 0.4㎡(0.45㎡)	30S 212～242	840～930 102	760～850 62					SK115SR SK125SR SK130UR SK135SR+ SK135SR	SH125X SH125XU							
E30SH 5枚爪 0.4～0.45㎡(0.45～0.50㎡)	30S 165～208	864～1036 102	787～956 62		ZX110 ZX125 ZX135UR/US/USOS ZX145 ZX120 ZX160LC	311 312 314 315		SH120 SH135X			KX100 KX120 KX135UR KX150	K110 K135US	HD512 HD514			
E35S/ EK35 4枚爪 0.4～0.45㎡(0.45～0.50㎡)	35S/PC120 205～242	875～986 130	753～864 69	PC120 PC128US PC130 PC138US	PC128UU PC138US											
E35S/ EK35 5枚爪 0.7㎡(0.8㎡)	35S/PC200 205～242	1080～1228 130	958～1106 69	PC200 215LC PC228UU	HB205 ZH200 PC228US		320	SK200 SK225SR SK235SR	SH200 SK225X SH235X		KX200 K225US	KX225USR	HD820 HD823			
E35S/ EK35 5枚爪 0.8㎡(0.9㎡)	35S/PC200 244～289	1235～1415 130	1113～1293 69						SH200HB-6＝E35S(5)08CC15 ピッチ242							

※EK35はコマツ機用
アダプターとベースエッジが一体式のバケットは[MRカット品]で対応



Aピッチ=ピン穴からピン穴までの距離。ミリ単位で測定ください。
Bピッチ=ピン穴から外端までの距離。(サイドカッター幅とバケット幅で異なります)
ワイド幅とはサイドカッター幅までのことを表しています。

メンテナンス性向上にも、アダプター・ツース関連は弊社推奨品または、建機メーカー純正品をおススメいたします。

*バケット容量 旧JIS(新JIS)
*記載のない機種・オプションバケット等に関してはお問い合わせください。

<<横ピンタイプ>>

品名 ㎡	アダプター サイズ A(ピッチ)mm	カッター全幅 MIN-MAX B(ピッチ)mm	バケット全幅 MIN-MAX B(ピッチ)mm	コ マ ツ	
K025 4枚爪 0.25㎡(0.28㎡)	PC 60 160～190	650～740 85	590～680 55	PC60 PC75UU PC70FR	PC70 PC78US PC78UU
K07 4枚爪 0.4㎡(0.45㎡)/0.45㎡(0.5㎡)	PC 120 195～245	845～995 130	735～885 75	PC100 PC128UU PC130	PC120 PC128US PC138US
K07 5枚爪 0.7㎡(0.8㎡)	PC 200 195～245	1040～1240 130	930～1130 75	PC200 PC215LC PC228UU/US	HB205
K07 6枚爪 0.8㎡(0.9㎡)	PC 200 195～245	1235～1485 130	1125～1375 75	上記 幅広バケット	
K08 5枚爪 0.8㎡(0.9㎡)	PC 200 245～285	1275～1435 147	1181～1341 100	上記 幅広バケット	

<<横ピンタイプ>>

品名 ㎡	アダプター サイズ A(ピッチ)mm	カッター全幅 MIN-MAX B(ピッチ)mm	バケット全幅 MIN-MAX B(ピッチ)mm	日本キャタピラー
C025 4枚爪 0.25㎡(0.28㎡)	J225 200～230	770～860 85	700～790 50	307 308
C04 5枚爪 0.4㎡(0.45㎡)/0.45㎡(0.5㎡)	J250 166～216	840～1040 88	770～970 53	311 312 314 315
C07 5枚爪 0.7㎡(0.8㎡)	J300 197～252	1008～1228 110	918～1138 65	320 アドバンスエッジには非対応です
C08 5枚爪 0.8㎡(0.9㎡)	J300 237～280	1168～1340 110	1078～1250 65	上記 幅広バケット
J350 5枚爪 0.7㎡(0.8㎡)	J350 220～280	1100～1340 110	1010～1250 65	上記 強化バケット仕様